HZ • HZB • B • BT

Kastenanhänger

Große Produktauswahl

- ✓ Ungebremste Kastenanhänger (HZ) und gebremste (HZB, B, BT)
- ✓ Standardausführungen (HZ, HZB) und Gewerbeausführungen (B, BT)
- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 750 kg bis 3.500 kg
- ✓ Vielfältige Abmessungen, beim BT bis 4.510 mm auf 2.000 mm

Lange Achsauflagen

✓ Besonders stabile Befestigung der Achse(n) am Rahmen

Lange V-Deichsel

- ✓ Statt kurzer Rohr- oder C-Deichsel
- ✓ Durch 2 Deichselholme in V-Form erhöhte Stabilität
- ✓ Mehr Sicherheit bei scharfem Einschlagen mit dem Zugfahrzeug
- ✓ Bei ausgewählten Modellen serienmäßig, bei vielen anderen optional: von der Anhängerkupplung bis zum Heck durchlaufender, besonders stabiler V-Deichselrahmen

Bordwände aus Aluminium

- ✓ Statt Holz- oder Stahlblechbordwänden
- ✓ Extra hoch (350 mm)
- ✓ Stabil
- ✓ Rostfrei
- ✓ Edle Optik

Bordwandsicke

- ✓ Zur Befestigung von Planen, Netzen u. ä.
- ✓ Bei Nachrüstung von Planen, Netzen u. ä. keine Montage von Knöpfen oder Drehkrampen erforderlich
- ✓ Nutzerfreundliche Zeit- und Kostenersparnis

Bordwandverschlüsse (tiefliegend)

- ✓ Statt Winkelhebel- oder Spannverschlüssen
- ✓ Bedienungsfreundlich
- ✓ Optisch ansprechend
- ✓ Keine hervorstehenden Metallteile und daher keine Verletzungsgefahr

ΗZ

- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
- ✓ 1 Achse
- ✓ Ungebremst

HZB

- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 1.000 kg / 1.200 kg (je nach Modell)
- ✓ 1 Achse
- ✓ Gebremst

В

- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 1.300 kg / 1.500 kg
- ✓ 1 Achse
- ✓ Gebremst
- ✓ Für den gewerblichen Einsatz konzipiert

ВT

- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg bis 3.500 kg (je nach Modell)
- ✓ 2 Achsen
- ✓ Gebremst
- \checkmark Für den gewerblichen Einsatz konzipiert



BT 2025/126 Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt, Siebdruckholzboden, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm)



HZ 7525/126



HZB 1021/126



B 1525/126 Sonderbordwand, Zubehör: Deckel



BT 2025/126 Zubehör: Plane und Aluspriegel

HZ (ungebremst)

Kugelkupplung, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Leuchtenleiste, Siebdruckholzboden, Zurrbügel oder -ringe: 4, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klapp- und aushängbar, Eckrungen-

			Kaste	n innen (mr	m, ca.)	Gesan	ntmaße (mi	m, ca.)				
Modell	Zuläs- siges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Berei- fung (Zoll)	Grund- preis	1 Heck- schiebe- stütze	Stahlgitter- überfahr- wand inkl. 2 Heckschie- bestützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)
HZ 7521/106	750	140	2.110	1.060	350	3.260	1.530	870	13		52	
HZ 7521/126	750	150	2.110	1.260	350	3.260	1.730	870	13		52	519
HZ 7525/126	750	160	2.510	1.260	350	3.660	1.730	870	13		52	519

HZB (gebremst)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Leuchtenleiste, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klapp-

			Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)						
Modell	Zuläs- siges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Berei- fung (Zoll)	Grund- preis	100-km/h- Ausführung (Radstoß- dämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutsch- land)	1 Heck- schiebe- stütze
HZB 1021/126	1.000	210	2.110	1.260	350	3.420	1.730	870	13		159	52
HZB 1025/126	1.000	230	2.510	1.260	350	3.820	1.730	870	13		159	52
HZB 1225/126	1.200	240	2.510	1.260	350	3.820	1.790	900	14		159	52



HZ 7521/106



HZ 7521/126 Zubehör: Überfahrwand u. a.



HZ 7525/126 Zubehör: Reserverad

aufnahme für Spriegel

	Zubehör														
Stirnwand klappbar	Aluaufsatz- reling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfe (Höhe: ca. 100 mm)	Alubordwand- erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Aluminium (Höhe: ca. 220 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahlgitter- aufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte (nicht mit Aluaufsatz- reling kombi- nierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahrzeug- boden)							
69	71	557	443	52	498	560	180	554							
69	71	616	454	57	528	580	195	652							
69	85	675	494	57	572	629	203	696							

und aushängbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

Zubehör													
Stahlgitter- überfahr- wand inkl. 2 Heck- schiebe- stützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirnwand klappbar	Aluaufsatz- reling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Alubord- wand- erhöhung abnehm- bar (Höhe: ca. 350 mm)	`	Laubaufsatz aus Alumi- nium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahlgitter- aufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte (nicht mit Aluauf- satzreling kombi- nierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahr- zeugboden)	Planen- und Spriegel- erhöhung (je 200 mm, maximale Gesamt- höhe: 1.600 mm)			
519	69	71	616	454	57	528	580	195	652	125			
519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125			
519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125			



HZ 7521/126 Zubehör: u. a. Flachplane



HZB 1025/126 Sonder Zubehör: Deckel



HZB 1225/126 Zubehör: Bordwanderhöhung

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, wm-meyer®-Doppelrahmen, Leuchtenleiste, Stützrad, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse

			Kaster	n innen (m	m, ca.)	Gesan	ntmaße (m	m, ca.)						
Modell	Zuläs- siges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Berei- fung (Zoll)	Grund- preis	100-km/h- Ausfüh- rung (Radstoß- dämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutsch- land)	V- Deichsel-	schiebe-	Stahlgitter- überfahr- wand inkl. 2 Heck- schiebe- stützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)
B 1321/126	1.300	220	2.110	1.260	350	3.420	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1325/126	1.300	230	2.510	1.260	350	3.820	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1330/126	1.300	270	3.010	1.260	350	4.320	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1325/151	1.300	260	2.510	1.510	350	3.820	2.060	900	14		159	204	52	581
B 1330/151	1.300	280	3.010	1.510	350	4.320	2.060	900	14		159	204	52	581
B 1335/151	1.300	300	3.510	1.510	350	4.820	2.060	900	14		159	204	52	581
B 1521/126	1.500	240	2.110	1.260	350	3.420	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1525/126	1.500	250	2.510	1.260	350	3.820	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1530/126	1.500	290	3.010	1.260	350	4.320	1.810	900	14		159	204	52	519
B 1525/151	1.500	280	2.510	1.510	350	3.820	2.060	900	14		159	204	52	581
B 1530/151	1.500	300	3.010	1.510	350	4.320	2.060	900	14		159	204	52	581
B 1535/151	1.500	320	3.510	1.510	350	4.820	2.060	900	14		159	204	52	581

innenliegend, Heckwand klapp- und aushängbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

	Zubehör														
Stirnwand klappbar	Aluaufsatz- reling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Alubordwand- erhöhung abnehm- bar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Alumi- nium (Höhe: ca. 220 mm)	Laubaufsatz aus Alumi- nium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahlgitter- aufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte (nicht mit Aluaufsatz- reling kombi- nierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahr- zeugboden)	Planen- und Spriegel- erhöhung (je 200 mm, maximale Gesamthöhe: 1.600 mm)						
69	69 71 616		454	57	528	580	195	652	125						
69	85	675	494	57	572	629	203	696	125						
69	102	712	518	57	624	686	242	781	125						
69	85	848	524	62	602 624	662	248	781	139						
69	102	914	583	62		718	266	909	139						
69		1.048	623	62	639		294	976	162						
69	71	616	454	57	528	580	195	652	125						
69	85	675	494	57	572	629	203	696	125						
69	69 102		518	57	624	686	242	781	125						
69	85	848	524	62	602	662	248	781	139						
69	102	914	583	62	624	718	266	909	139						
69		1.048	623	62	639		294	976	162						



B 1325/126 Aluminiumbordwände ohne Lochbild



B 1325/126 Zub.: 100-km/h-Ausführung, Stirnwand klappbar, Aluaufsatzreling



B 1325/126 Zubehör: Bordwanderhöhung



B 1335/151 Zubehör: Staubox, Werbeplane



Zubehör: Stützradtraverse, Stützrad klappbar

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichsel(rahmen) verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Leuchtenleiste, Stützrad (≥ 2.500 kg: verstärkt, klappbar, mittig), Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge > 4.510 mm),

				Kaster	n innen (mi	m, ca.)	Gesam	ntmaße (m	m, ca.)					
	Modell	Zu- lässiges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Be- reifung (Zoll)	Grund- preis	100-km/h- Ausführung (Radstoß- dämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutsch- land)	Aufpreis V- Deichsel- rahmen	Deichsel höhen- verstellbar (mit ver- stärktem Rahmen) Zzgl. TÜV- Einzelab- nahme!
	BT 2025/126	2.000	330	2.510	1.260	350	3.820	1.810	870	13		238	204	1.437
	BT 2030/126	2.000	360	3.010	1.260	350	4.320	1.810	870	13		238	204	1.437
	BT 2025/151	2.000	350	2.510	1.510	350	3.820	2.060	870	13		238	204	1.437
	BT 2030/151	2.000	370	3.010	1.510	350	4.320	2.060	870	13		238	204	1.437
	BT 2035/151	2.000	380	3.510	1.510	350	4.820	2.060	870	13		238	204	1.437
	BT 2040/151	2.000	450	4.010	1.510	350	5.490	2.060	870	13		238	Serie	1.437
	BT 2045/151	2.000	490	4.510	1.510	350	5.990	2.060	870	13		238	Serie	1.437
1	BT 2525/126	2.500	350	2.510	1.260	350	3.820	1.810	900	14		238	204	1.437
	BT 2530/126	2.500	380	3.010	1.260	350	4.320	1.810	900	14		238	204	1.437
	BT 2525/151	2.500	400	2.510	1.510	350	3.820	2.060	900	14		238	204	1.437
	BT 2530/151	2.500	420	3.010	1.510	350	4.320	2.060	900	14		238	204	1.437
	BT 2535/151	2.500	450	3.510	1.510	350	4.820	2.060	900	14		238	204	1.437
	BT 2540/151	2.500	480	4.010	1.510	350	5.490	2.060	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2545/151	2.500	510	4.510	1.510	350	5.990	2.060	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2530/185	2.500	460	3.010	1.850	350	4.490	2.400	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2535/185	2.500	490	3.510	1.850	350	4.990	2.400	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2725/126	2.700	360	2.510	1.260	350	3.820	1.810	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2730/126	2.700	390	3.010	1.260	350	4.320	1.810	900	14		238	Serie	1.437
	BT 2725/151	2.700	410	2.510	1.510	350	3.820	2.060	900	14		238	Serie	1.437

Aluwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klapp- und aushängbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

					Zı	ıbehör					
1 Heck- schiebe- stütze	Stahl- gitter- überfahr- wand inkl. 2 Heck- schiebe- stützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirn- wand klappbar	Aluauf- satzreling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Alubord- wand- erhöhung abnehm- bar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Alu- minium (Höhe: ca. 220 mm)	Laub- aufsatz aus Alu- minium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahlgitter- aufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte(n) (nicht mit Aluauf- satzreling kombi- nierbar)	Plane und Alu- spriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahr- zeug- boden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bei Breite 1.260 mm und 1.510 mm: maximale Gesamthöhe: ca. 1.600 mm, bei Breite 1.850 mm: maximale Gesamthöhe: ca. 2.000 mm)
52	519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125
52	519	69	102	712	518	57	624	686	242	781	125
52	581	69	85	848	524	62	602	662	248	781	139
52	581	69	102	914	583	62	624	718	266	909	139
52	581	69		1.048	623	62	639		294	976	162
52	581	69		1.342	679	62	683		442	1.051	162
52	581	69		1.409	780	62	735		491	1.131	162
52	519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125
52	519	69	102	712	518	57	624	686	242	781	125
52	581	69	85	848	524	62	602	662	248	781	139
52	581	69	102	914	583	62	624	718	266	909	139
52	581	69		1.048	623	62	639		294	976	162
52	581	69		1.342	679	62	683		442	1.051	162
52	581	69		1.409	780	62	735		491	1.131	162
52			102	1.117	795	70			420	1.183	162
52				1.360	891	70			473	1.250	162
52	519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125
52	519	69	102	712	518	57	624	686	242	781	125
52	581	69	85	848	524	62	602	662	248	781	139



BT 2030/151 BT 2740/185 Stützrad verstärkt, klappbar, mittig





Innenliegender Verschluß: geschlossen



Innenliegender Verschluß: geöffnet

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Leuchtenleiste, Stützrad, verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge > 4.510 mm), Alubordwände

Kasten innen (mm, ca.) Gesamtmaße (mm, ca.) Zu-Be-100-km/h- Aufpreis Länge Breite Höhe Grund-Deichsel Modell lässiges reifung Ausführung höhenaewicht preis Gesamt- (kg, ca.) (Zoll) (Radstoß- Deichselverstellbar gewicht dämpfer, (mit ver-(kg) Halter, stärktem Reifen, Rahmen) Montage, nur für Zzgl. TÜV-Einzelab-Deutschland) nahme! 2.700 430 3.010 350 4.320 2.060 900 14 238 1.437 BT 2730/151 1.510 Serie 2.700 350 4.820 2.060 900 14 238 1.437 BT 2735/151 460 3.510 1.510 Serie BT 2740/151 2.700 490 4.010 1.510 350 5.490 2.060 900 14 238 Serie 1.437 2.700 520 4.510 350 5.990 2.060 900 14 238 1.437 BT 2745/151 1.510 Serie BT 2730/185 2.700 3.010 1.850 350 4.490 2.400 900 14 238 Serie 1.437 BT 2735/185 2.700 500 3.510 1.850 350 4.990 2.400 900 14 238 1.437 Serie BT 3025/126 3.000 410 2.510 1.260 350 3.820 1.810 900 14 238 Serie 1.690 350 238 BT 3030/126 3.000 440 3.010 1.260 4.320 1.810 900 14 Serie 1.690 BT 3025/151 3.000 460 2.510 1.510 350 3.820 2.060 900 14 238 Serie 1.690 238 3.000 480 350 4.320 2.060 900 14 Serie 1.690 BT 3030/151 3.010 1.510 238 BT 3035/151 3.000 510 3.510 1.510 350 4.820 2.060 900 14 Serie 1.690 350 5.490 238 1.690 BT 3040/151 3.000 540 4.010 1.510 2.060 900 14 Serie BT 3045/151 3.000 570 4.510 1.510 350 5.990 2.060 900 14 238 1.690 Serie BT 3030/185 3.000 520 3.010 1.850 350 4.490 2.400 900 238 Serie 1.690 BT 3035/185 3.000 550 3.510 1.850 350 4.990 2.400 900 14 238 Serie 1.690 BT 3040/185 3.000 580 4.010 1.850 350 5.490 2.400 900 14 238 Serie 1.690 BT 3045/185 3.000 4.510 1.850 350 5.990 2.400 900 14 238 Serie 1.690 BT 3030/200 3.000 540 2.000 350 4.490 2.550 900 14 238 Serie 1.690 3.010 350 238 3.000 4.990 2.550 900 14 BT 3035/200 3.510 2.000 Serie 1.690



Zurrbügel BT 2030/151 Zubehör: Stoßdämpfer für 100 km/h



eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klapp- und aushängbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

					Zubehör									
1 Heck- schiebe- stütze	Stahl- gitter- überfahr- wand inkl. 2 Heck- schiebe- stützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirn- wand klappbar	Aluauf- satzreling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Alubord- wand- erhöhung abnehm- bar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Alu- minium (Höhe: ca. 220 mm)	Laub- aufsatz aus Alu- minium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahl- gitter- aufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte(n) (nicht mit Aluauf- satzreling kombi- nierbar)	Plane und Alu- spriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahr- zeug- boden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bei Breite 1.260 mm und 1.510 mm: max. Gesamthöhe: ca. 1.600 mm, bei Breite 1.850 mm: max. Gesamthöhe: ca. 2.000 mm, bei Breite 2.000 mm: max. Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)			
52	581	69	102	914	583	62	624	718	266	909	139			
52	581	69		1.048	623	62	639		294	976	162			
52	581	69		1.342	679	62	683		442	1.051	162			
52	581	69		1.409	780	62	735		491	1.131	162			
52			102	1.117	795	70			420	1.183	162			
52				1.360	891	70			473	1.250	162			
52	519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125			
52	519	69	102	712	518	57	624	686	242	781	125			
52	581	69	85	848	524	62	602	662	248	781	139			
52	581	69	102	914	583	62	624	718	266	909	139			
52	581	69		1.048	623	62	639		294	976	162			
52	581	69		1.342	679	62	683		442	1.051	162			
52	581	69		1.409	780	62	735		491	1.131	162			
52			102	1.117	795	70			420	1.183	162			
52				1.360	891	70			473	1.250	162			
52					986	70			526	1.315	184			
52					1.063	70				1.353	184			
52			102		1.137	81				1.315	184			
52					1.199	81				1.447	184			



BT 3030/200 Zubehör: Deichsel höhenverstellbar



BT 2030/151 Zubehör: Stahlgitterüberfahrwand, Stützen

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Leuchtenleiste, Stützrad, verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge > 4.510 mm), Alubordwände

			Kaster	n innen (mi	m, ca.)	Gesam	ntmaße (m	m, ca.)					
Modell	Zu- lässiges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Be- reifung (Zoll)	Grund- preis	100-km/h- Ausführung (Radstoß- dämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutsch- land)	Aufpreis V- Deichsel- rahmen	Deichsel höhen- verstellbar (mit ver- stärktem Rahmen) Zzgl. TÜV- Einzelab- nahme!
BT 3040/200	3.000	600	4.010	2.000	350	5.490	2.550	900	14		238	Serie	1.690
BT 3045/200	3.000	630	4.510	2.000	350	5.990	2.550	900	14		238	Serie	1.690
BT 3525/126	3.500	440	2.510	1.260	350	3.870	1.810	900	14		238	Serie	1.969
BT 3530/126	3.500	470	3.010	1.260	350	4.370	1.810	900	14		238	Serie	1.969
BT 3525/151	3.500	490	2.510	1.510	350	3.870	2.060	900	14		238	Serie	1.969
BT 3530/151	3.500	510	3.010	1.510	350	4.370	2.060	900	14		238	Serie	1.969
BT 3535/151	3.500	540	3.510	1.510	350	4.870	2.060	900	14		238	Serie	1.969
BT 3540/151	3.500	570	4.010	1.510	350	5.540	2.060	900	14		238	Serie	1.969
BT 3545/151	3.500	600	4.510	1.510	350	6.040	2.060	900	14		238	Serie	1.969
BT 3530/185	3.500	550	3.010	1.850	350	4.540	2.400	900	14		238	Serie	1.969
BT 3535/185	3.500	580	3.510	1.850	350	5.040	2.400	900	14		238	Serie	1.969
BT 3540/185	3.500	610	4.010	1.850	350	5.540	2.400	900	14		238	Serie	1.969
BT 3545/185	3.500	640	4.510	1.850	350	6.040	2.400	900	14		238	Serie	1.969
BT 3530/200	3.500	570	3.010	2.000	350	4.540	2.550	900	14		238	Serie	1.969
BT 3535/200	3.500	600	3.510	2.000	350	5.040	2.550	900	14		238	Serie	1.969
BT 3540/200	3.500	630	4.010	2.000	350	5.540	2.550	900	14		238	Serie	1.969
BT 3545/200	3.500	660	4.510	2.000	350	6.040	2.550	900	14		238	Serie	1.969

eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 350 mm), Verschlüsse innenliegend, Heckwand klapp- und aushängbar, Eckrungenaufnahme für Spriegel

Zubehör													
1 Heck- schiebe- stütze	Stahl- gitter- überfahr- wand inkl. 2 Heck- schiebe- stützen (Höhe: ca. 1.400 mm, Tragkraft: ca. 550 kg)	Stirn- wand klappbar	Aluauf- satzreling mit Lochbild (rechts / links)	Sandwich- aludeckel mit Hebe- dämpfer (Höhe: ca. 100 mm)	Alubord- wand- erhöhung abnehm- bar (Höhe: ca. 350 mm)	H-Gestell aus Alu- minium (Höhe: ca. 220 mm)	Laub- aufsatz aus Alu- minium (Höhe: ca. 590 mm)	Stahlgitteraufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Flachplane mit Alu- querlatte(n) (nicht mit Aluauf- satzreling kombi- nierbar)	Plane und Alu- spriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahr- zeug- boden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bei Breite 1.260 mm und 1.510 mm: max. Gesamthöhe: ca. 1.600 mm, bei Breite 1.850 mm: max. Gesamthöhe: ca. 2.000 mm, bei Breite 2.000 mm: max. Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)		
52					1.294	81				1.512	184		
52					1.361	81				1.578	184		
52	519	69	85	675	494	57	572	629	203	696	125		
52	519	69	102	712	518	57	624	686	242	781	125		
52	581	69	85	848	524	62	602	662	248	781	139		
52	581	69	102	914	583	62	624	718	266	909	139		
52	581	69		1.048	623	62	639		294	976	162		
52	581	69		1.342	679	62	683		442	1.051	162		
52	581	69		1.409	780	62	735		491	1.131	162		
52			102	1.117	795	70			420	1.183	162		
52				1.360	891	70			473	1.250	162		
52					986	70			526	1.315	184		
52					1.063	70				1.353	184		
52			102		1.137	81				1.315	184		
52					1.199	81				1.447	184		
52					1.294	81				1.512	184		
52					1.361	81				1.578	184		



BT 2030/151 Zubehör: Stirnwand klappbar



BT 2025/126 Zubehör: Bordwanderhöhung (ca. 350 mm)



BT 2025/126 Zubehör: Plane und Aluspriegel



Zubehör: Kastenschloß