Große Produktauswahl

✓ Dreiseitenkipper (HKC) und Rückwärtskipper (HLNK, HKCR)
✓ Hochlader
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 1.300 kg bis 3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen

Geschraubtes Chassis

✓ Sehr stabil
✓ Alle Teile austauschbar
✓ Nach einem Unfall leicht reparierbar

Geschweißte Kippbrücke mit Metallboden

✓ Zahlreiche Längs- und Querverstrebungen
✓ Sehr stabil

Bordwände aus Aluminium

✓ Extra hoch (330 mm)
✓ Stabil
✓ Rostfrei
✓ Edle Optik

Bordwandsicke

✓ Zur Befestigung von Planen, Netzen u. ä.
✓ Bei Nachrüstung von Planen, Netzen u. ä. keine Montage von Knöpfen oder Drehkrampen erforderlich
✓ Nutzerfreundliche Zeit- und Kostenersparnis

Bordwandverschlüsse (tiefliegend)

✓ Statt Winkelhebel- oder Spannverschlüssen
✓ Bedienungsfreundlich
✓ Optisch ansprechend
✓ Keine hervorstehenden Metallteile und daher keine Verletzungsgefahr

Auffahrschienenhalterung mit klappbaren Verschlußblechen

✓ Bei allen HKC serienmäßig, auch wenn diese nicht mit Auffahrschienen bestellt werden
✓ Nachrüstung von Auffahrschienen jederzeit bequem möglich

Option Elektropumpe

✓ Handpumpe immer serienmäßig (nützlich, wenn die Batterie entladen ist)
✓ Ladeeinrichtung serienmäßig

HKC 2726/155 Chassis geschraubt, Auffahrschienenhalterung (mit klappbaren Verschlußblechen), Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Kippbrücke geschweißt, Metallboden, Hydraulikhandpumpe, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), 4 Seiten klapp- und aushängbar, Heckwand auch schwenkbar

Zum Kippen der Brücken von Dreiseitenkippern:

Darauf achten, daß die Vorstecker an der hochzuhebenden Seite gelöst werden (vorne, rechts oder links). Werden die Vorstecker nicht gelöst, kommt es zu einer schwerwiegenden Beschädigung von Kippbrücke und Fahrgestell.

Aus der *Betriebsanleitung für alle Anhänger*

Zubehör links: Klappkurbelstütze, rechts: Automatikstütze

Zubehör Bordwanderhöhung: untere Heckwand aufgeklappt

Zubehör Bordwanderhöhung: untere Heckwand aufgeschwenkt

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Leuchtenleiste, Chassis geschraubt, Auffahrschienenhalterung (mit klappbaren Verschlußblechen), Stützrad verstärkt ≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), Kippbrücke geschweißt, Metallboden, Zurrbügel: 6 (aufgesetzt), Hydraulikhandpumpe, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), 4 Seiten klapp- und aushängbar, Heckwand auch schwenkbar, 4 Eckrungen

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.) Länge	Kasten innen (mm, ca.) Breite	Kasten innen (mm, ca.) Höhe	Gesamtmaße (mm, ca.) Länge	Gesamtmaße (mm, ca.) Breite	Gesamtmaße (mm, ca.) Höhe	Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achse(n)	Grundpreis	100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)
HKC 1526/155	1.500	540	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	1		159
HKC 2726/155	2.700	630	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	2		238
HKC 2726/170	2.700	670	2.690	1.700	330	4.100	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 2731/170	2.700	690	3.190	1.700	330	4.600	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 2731/186	2.700	720	3.190	1.860	330	4.600	2.020	1.060	13	690	2		238
HKC 3026/155	3.000	640	2.690	1.550	330	4.150	1.710	1.060	13	690	2		238
HKC 3026/170	3.000	680	2.690	1.700	330	4.150	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 3031/170	3.000	700	3.190	1.700	330	4.650	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 3031/186	3.000	730	3.190	1.860	330	4.650	2.020	1.060	13	690	2		238
HKC 3036/186	3.000	770	3.605	1.860	330	5.100	2.020	1.060	13	690	2		238
HKC 3526/170	3.500	700	2.690	1.700	330	4.150	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 3531/170	3.500	740	3.190	1.700	330	4.650	1.860	1.060	13	690	2		238
HKC 3531/186	3.500	770	3.190	1.860	330	4.650	2.020	1.060	13	690	2		238
HKC 3536/186	3.500	800	3.605	1.860	330	5.100	2.020	1.060	13	690	2		238

Zubehör									
Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	2 Aluauffahrschienen (ca. 2.500 kg, unten einschiebbar, mit Klappe für Auffahrschienenhalterung): (1): 2,0 x 0,3 m (2): 2,5 x 0,3 m (3): 2,3 x 0,3 m Heckstützen nötig!	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelkupplung (lose)	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Elektropumpe mit Handpumpe und Batterie (Ladeeinrichtung vorhanden)	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Stahlgitteraufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bis max. ca. 2.400 mm)
1.718	439 (1)	212	180	129	831	840	930	1.029	135
1.718	439 (1)	212	180		831	840	930	1.029	135
1.718	439 (1)	212	180		831	862	1.010	1.076	135
1.718	439 (2)	212	180	129	831	904	1.010	1.175	135
1.718	439 (2)	212	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160
1.736	439 (1)	212	180		831	840	930	1.029	135
1.736	439 (1)	212	180		831	862	1.010	1.076	135
1.736	439 (2)	212	180	129	831	904	1.010	1.175	135
1.736	439 (2)	212	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160
1.736	439 (2)	212	180	129	831	1.077	1.010	1.435	160
2.020	439 (1)	212	180		831	862	1.010	1.076	135
2.020	439 (3)	212	180	129	831	904	1.010	1.175	135
2.020	439 (2)	212	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160
2.020	439 (2)	212	180	129	831	1.077	1.010	1.435	160

HKC 2726/155 Metallboden

HKC 2726/170 Zubehör: Auffahrschienen

HKC 2726/170 Zubehör: Elektropumpe

HKC 3031/186 Zubehör: Bordwanderhöhung

HKC 2731/186 Zubehör: Reling u. a.

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Leuchtenleiste, Chassis geschraubt, Stützrad verstärkt, Kippbrücke geschweißt, Metallboden, Zurrbügel: 4 (aufgesetzt), Hydraulikhandpumpe, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), 4 Seiten klappbar, Heckwand aushäng-, aber nicht schwenkbar, 4 Eckrungen

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe (13”-Bereifung)		
HLNK 1323/141	1.300	370	2.310	1.410	330	3.610	1.480	1.010	10 / 13	670 / 710
HLNK 1523/141	1.500	380	2.310	1.410	330	3.610	1.480	1.010	10 / 13	670 / 710
HLNK 1527/151	1.500	420	2.710	1.510	330	4.010	1.580	1.010	10 / 13	670 / 710

Achse	Grundpreis 10”-Bereifung	Grundpreis 13”-Bereifung	Zubehör						
			100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	1 Heckstütze (Automatik)	Elektropumpe mit Handpumpe und Batterie	Alubordwanderhöhung abnehmbar mit Eckrungen (Höhe: ca. 350 mm)	Stahlgitteraufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bis max. ca. 1.600 mm)
1			159	180	831	695	808	885	122
1			159	180	831	695	808	885	122
1			159	180	831	840	930	950	135

HLNK 1523/141 10”-Bereifung

HLNK 1323/141 10”-Reifen, Zubehör: u. a. Bordwanderhöhung

HLNK 1523/141 10”-Bereifung, Zubehör: Stahlgitteraufsatz

HLNK 1523/141 13”-Bereifung, Zubehör: Sonderplane

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Leuchtenleiste, Chassis geschraubt, Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), Kippbrücke geschweißt, Metallboden, Zurrbügel: 6 (aufgesetzt), Hydraulikhandpumpe,

Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), 4 Seiten klapp- und aushängbar, Heckwand auch schwenkbar, 4 Eckrungen

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achse(n)	Grundpreis	Zubehör									
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	2 Aluauffahrschienen (2.500 kg, unten einschiebbar, mit Klappe für Auffahrschienenhalterung): (1): 2,0 x 0,3 m (2): 2,5 x 0,3 m Heckstützen nötig!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Elektropumpe mit Handpumpe und Batterie (Ladeeinrichtung vorhanden)	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Stahlgitteraufsatz (Höhe: ca. 600 mm)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bis max. ca. 2.400 mm)
HKCR 1327/155	1.300	500	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	1		159	1.718	591 (1)	180		831	840	930	1.029	
HKCR 1527/155	1.500	510	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	1		159	1.718	591 (1)	180		831	840	930	1.029	
HKCR 2027/155	2.000	600	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	2		238	1.718	591 (1)	180		831	840	930	1.029	
HKCR 2727/155	2.700	610	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	2		238	1.718	591 (1)	180		831	840	930	1.029	
HKCR 2727/170	2.700	640	2.690	1.700	330	4.100	1.860	1.060	13	690	2		238	1.718	591 (1)	180		831	862	1.010	1.076	135
HKCR 2731/186	2.700	690	3.190	1.860	330	4.600	2.020	1.060	13	690	2		238	1.718	632 (2)	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160
HKCR 3027/155	3.000	630	2.690	1.550	330	4.100	1.710	1.060	13	690	2		238	1.736	591 (1)	180		831	840	930	1.029	
HKCR 3027/170	3.000	650	2.690	1.700	330	4.100	1.860	1.060	13	690	2		238	1.736	591 (1)	180		831	862	1.010	1.076	135
HKCR 3031/186	3.000	700	3.190	1.860	330	4.600	2.020	1.060	13	690	2		238	1.736	632 (2)	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160
HKCR 3527/170	3.500	690	2.690	1.700	330	4.150	1.860	1.060	13	690	2		238	2.020	591 (1)	180		831	862	1.010	1.076	135
HKCR 3531/186	3.500	730	3.190	1.860	330	4.650	2.020	1.060	13	690	2		238	2.020	632 (2)	180	129	831	1.022	1.010	1.292	160

HKCR 2027/155

HKCR 2731/186 Zubehör: Elektropumpe, Stahlgitteraufsatz

HKCR 2027/155 Zurrbügel

HKCR 2731/186 Alle Bordwände abnehmbar