Große Produktauswahl

- ✓ Ein- und Zweiachser
- ✓ Für Klein- und Großvieh
- ✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 1.300 kg bis 3.000 kg
- ✓ Vielfältige Abmessungen

Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten

- ✓ Z. B. Aufbau:
- Boden und Wände aus Holz
- Boden aus Aluminium und Wände aus Holz
- · Boden und Wände aus Aluminium
- ✓ Z. B. Dach:
- Oben offen
- Flachplane
- Hochplane mit Aluminiumspriegel
- · Isodach in Aluminium und Sandwichpolyster
- · Isodach in Sandwichpolyester

Hochwertige Materialien

- ✓ Heckrahmen, Rampenschamier, Rampenträger, Schrauben und Muttern aus Edelstahl (V2A)
- ✓ Profile aus Aluminium
- ✓ Rostfrei und langlebig

wm-meyer®-Viehanhänger-Fahrwerk

- ✓ Eigene Entwicklung
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ Großer Komfort für Tiere und Fahrer
- ✓ Einstiegshöhe (Abstand Erdboden Fahrzeugboden) von 43 cm: bequemes Einsteigen für die Tiere bei gleichzeitig sehr guter Bodenfreiheit

Stützrad verstärkt, klappbar, mittig


- ✓ Stabil und verwindungssicher
- ✓ Bedienungsfreundlich

Solider Boden


- ✓ Stärke: 21 mm
- ✓ Serienmäßig Siebdruckholzboden
- ✓ Aufpreis: Aluminiumprofilboden




V 3040/179 mit Vollaluaufbau und Isodach in Aluminium und Sandwichpolyester Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achsen und V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, Alurahmen eloxiert, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Aluminiumwände (Stärke: 18 mm), Servicetür (vorne, hier rechts, da Frontausstieg links)



Einstiegshöhe 430 mm



Aluprofile zur Einfassung von Boden / Wänden (Holz)



Aluprofile zur Einfassung von Boden / Wänden (Alu)

wm-meyer®-Viehanhängerfahrwerk

Viehanhänger (Tieflader)

V

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse(n) und V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachse(n), Alurahmen eloxiert, Stützrad verstärkt (≥ 2.000 kg: klappbar, mittig), Heckrampe (mit rutschfestem Gummi und Hebedämpfern, Rampenscharnier und Heckrahmen in Edelstahl /

V 1325/129 1.300 460 2.500 1.290 1.500 4.070 1.830 1.960 / 2.340 14 V 1325/129 1.500 480 2.500 1.290 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V V V V V V V V V				Kasten innen (mm, ca.)		Gesamtmaße (mm, ca.)							
V 1525/129 1.500 480 2.500 1.290 1.500 4.070 1.830 1.960 / 2.340 14 V 2030/149 2.000 650 3.000 1.490 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V 2730/149 2.700 680 3.000 1.490 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V 2730/164 2.700 730 3.000 1.640 1.500 4.550 2.180 1.960 / 2.340 14 V 2735/179 2.700 850 3.500 1.790 1.500 5.060 2.330 1.960 / 2.340 14 V 3030/149 3.000 710 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	Modell	siges Gesamt- gewicht	gewicht	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite		rei- fung	preis Holz	preis Holz	preis Vollalu (eckig, Wände, Boden
V 2030/149 2.000 650 3.000 1.490 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V 2730/149 2.700 680 3.000 1.490 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V 2730/164 2.700 730 3.000 1.640 1.500 4.550 2.180 1.960 / 2.340 14 V 2735/179 2.700 850 3.500 1.790 1.500 5.060 2.330 1.960 / 2.340 14 V 3030/149 3.000 710 3.000 1.640 1.500 4.600 2.030 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 1325/129	1.300	460	2.500	1.290	1.500	4.070	1.830	1.960 / 2.340	14			
V 2730/149 2.700 680 3.000 1.490 1.500 4.550 2.030 1.960 / 2.340 14 V 2730/164 2.700 730 3.000 1.640 1.500 4.550 2.180 1.960 / 2.340 14 V 2735/179 2.700 850 3.500 1.790 1.500 5.060 2.330 1.960 / 2.340 14 V 3030/149 3.000 710 3.000 1.490 1.500 4.600 2.030 1.960 / 2.340 14 V 3030/164 3.000 760 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 1525/129	1.500	480	2.500	1.290	1.500	4.070	1.830	1.960 / 2.340	14			
V 2730/164 2.700 730 3.000 1.640 1.500 4.550 2.180 1.960 / 2.340 14 V 2735/179 2.700 850 3.500 1.790 1.500 5.060 2.330 1.960 / 2.340 14 V 3030/149 3.000 710 3.000 1.490 1.500 4.600 2.030 1.960 / 2.340 14 V 3030/164 3.000 760 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 2030/149	2.000	650	3.000	1.490	1.500	4.550	2.030	1.960 / 2.340	14			
V 2735/179 2.700 850 3.500 1.790 1.500 5.060 2.330 1.960 / 2.340 14 V 3030/149 3.000 710 3.000 1.490 1.500 4.600 2.030 1.960 / 2.340 14 V 3030/164 3.000 760 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 2730/149	2.700	680	3.000	1.490	1.500	4.550	2.030	1.960 / 2.340	14			
V 3030/149 3.000 710 3.000 1.490 1.500 4.600 2.030 1.960 / 2.340 14 V 3030/164 3.000 760 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 2730/164	2.700	730	3.000	1.640	1.500	4.550	2.180	1.960 / 2.340	14			
V 3030/164 3.000 760 3.000 1.640 1.500 4.600 2.180 1.960 / 2.340 14 V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 2735/179	2.700	850	3.500	1.790	1.500	5.060	2.330	1.960 / 2.340	14			
V 3035/179 3.000 900 3.500 1.790 1.500 5.110 2.330 1.960 / 2.340 14	V 3030/149	3.000	710	3.000	1.490	1.500	4.600	2.030	1.960 / 2.340	14			
	V 3030/164	3.000	760	3.000	1.640	1.500	4.600	2.180	1.960 / 2.340	14			
V 3040/179 3.000 990 4.000 1.790 1.500 5.590 2.330 1.960 / 2.340 14	V 3035/179	3.000	900	3.500	1.790	1.500	5.110	2.330	1.960 / 2.340	14			
	V 3040/179	3.000	990	4.000	1.790	1.500	5.590	2.330	1.960 / 2.340	14			

Weiteres Zubehör		Aufpreis Aluprofilboden (geschlossene Fläche)	589
Halter (V2A) mit Hebedämpfern für Frontausstieg	259	Bullenbügel (Stahl verzinkt)	246
Abfluß (verschließbar)	231	Kombination Rampe und Tür (klapp- und schwenkbar)	522

V2A), Siebdruckholzboden (Stärke: 21 mm), kunststoffbeschichtete Holzwände (Stärke: 18 mm, außen: schwarz oder grau, innen: weiß, wahlweise: Stirnwand eckig oder spitz) oder Aluminiumwände (Stärke: 18 mm, Stirnwand eckig), Servicetür (vorne, links), Anbindeösen: 2 außen, 2 innen

Zubehör										
100-km/h- Ausführung (Radstoß- dämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutsch- land)	Stützrad verstärkt (klappbar)	Front- ausstieg statt Servicetür (Breite: ca. 760 mm)	Front- ausstieg zusätzlich (Breite: ca. 760 mm)	Aufpreis Front- ausstieg in Sonder- breite (Breite: ca. 900 mm)	Gummi- boden (fest verlegt)	Anbinde- stange (Stahl verzinkt, an Stirn- wand innen, nur bei Stirn- wand eckig, über gesamte Anhänger- breite, statt Anbinde- ösen)	Flach- plane mit Aluquer- latte(n)	Plane und Alu- spriegel (Höhe: ca. 350 mm, vorne zu öffnen)	Isodach in Aluminium und Sandwich- polyester (nur bei eckigen Anhängern)	Isodach in Sandwich- polyester inklusive Lüftungs- schiebern (nur bei eckigen Anhängern)
159	188	253	379		296	51	161	450		
159	188	253	379		296	51	161	450		
238	Serie	253	379	190	415	57	224	554	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	415	57	224	554	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	415	62	243	619	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	456	68		660	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	415	57	224	554	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	415	62	243	619	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	456	68		660	1.981	2.547
238	Serie	253	379	190	456	68		768	2.274	2.840
Treibgitter aus Aluminium (beidseitig, an Rampe)					B1 Lüf	tungsklappe				183



V 1325/129 Zubehör: Frontausstieg, Plane



Zubehör: Anbindestange, Abfluß



Zubehör: Abfluß (verschließbar)



Trenngitter aus Aluminium (quer im Anhänger, schwenkund verstellbar, maximale Länge: 2.000 mm, nach

Zubehör: Kombination Rampe / Tür

Angabe montiert)



Lüftungsschieber

Zubehör: Treibgitter, Isodach Sandwichplatte



Zubehör: u. a. Frontausstieg, Trenngitter

89